

# BVM 921

► [www.bianchivending.com](http://www.bianchivending.com)

## INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA A MEMBRANA CON 11 PULSANTI DI CUI 2 DI PRESELEZIONE.
- . TASTIERA ALFANUMERICA INCLUSA PER LAVORARE IN MASTER/SLAVE CON UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO REFRIGERATO A SPIRALI.
- . DOSAGGIO ZUCCHERO.
- . PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMERICO A 32 CARATTERI.
- . DESIGN MODERNO CON LEXAN SUPERIORE RETROILLUMINATO CHE OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BRANDIZZAZIONE.
- . CONFORME CON LE NORMATIVE DI ACCESSO PER DISABILI.



BVM 921 + VISTA S



## TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



SENSOR DETECTION CUP (OPZIONE)



PATENTED ESPRESSO GROUP



ENERGY SAVING MOD (OPZIONE)



GCS, PATENTED GRINDING CONTROL SYSTEM (OPZIONE)

UNA TABLE TOP COMPLETAMENTE AUTOMATICA AD ALTE PRESTAZIONI ADATTA PER PICCOLE LOCAZIONI.

BVM 921, distributore automatico di bevande calde con capacità di 270 bicchieri, fino a 18 selezioni programmabili e pulsantiera con 11 selezioni.



## BVM 921 SPECIFICHE TECNICHE

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 110 Vac – 60 Hz

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.

### POTENZA ASSORBITA


1.80 kW mono caldaia versione espresso

2.25 kW versione solubile

### ALIMENTAZIONE IDRICA


Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar



BVM 921  
ESPRESSO

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO     | 5. CIOCCOLATA |
| 2. TÈ           | 6. LATTE      |
| 3. DECAFFEINATO |               |
| 4. CAFFÈ        |               |



BVM 921  
SOLUBILE

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. ZUCCHERO   | 5. LATTE                |
| 2. CAFFÈ      | 6. DECAFFEINATO / BRODO |
| 3. TÈ         |                         |
| 4. CIOCCOLATA |                         |

VERSIONI BVM 921	E4S ESPRESSO MONO CALDAIA MASTER/SLAVE	I6S SOLUBILE MASTER/SLAVE
CAFFÈ IN GRANI	<b>1</b>	-
SCATOLA ZUCCHERO	<b>1</b>	-
SCATOLE SOLUBILI	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>DIMENSIONI</b>	H 800 mm x L 565 mm x P 580 mm PESO 75 kg	
<b>MOBILETTO</b>	H 830 mm x L 565 mm x P 580 mm	

## CARATTERISTICHE

- Serratura a codice programmabile.
- Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Vaschetta raccolta liquidi: 2.2 litri con blocco di sicurezza elettronico "troppo pieno".
- Vaschetta raccolta fondi: 200 fondi.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

## AUTONOMIA PRODOTTI

	Espresso	Solubile
Caffè in grani	1.86 kg	-
Caffè liofilizzato	0.45 kg	1.00 kg
Orzo	0.85 kg	0.85 kg
Latte	0.55 kg	1.20 kg
Creamer	1.20 kg	2.70 kg
Cioccolata	3.00 kg d*	2.50 kg
Tè al limone	2.00 kg	3.30 kg
Tè naturale	1.00 kg	2.00 kg
Brodo	1.25 kg	3.00 kg
Zucchero	1.70 kg	3.40 kg
Palette	330 pz.	330 pz.
Bicchieri	270 pz.	270 pz.

\*d = doppia scatola

## SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita.

## KIT ACCESSORI

- Mobiletto accessorio.
- Kit estensione posteriore, vano coperto munito di chiave per collocare una tanica ed un depuratore, da utilizzare con le versioni senza mobiletto.
- Kit sensore bicchiere.
- kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.

## AMBIENTE

- Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- OPZIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug.
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative ROHS e RAEE.



**Bianchi Vending Group** • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-BV921-ED12/2012/IT

