

L259102

ACCESSORI

- ✓ Kit autoalimentazione tanica 20 litri
- ✓ Mobiletto non attrezzato
- ✓ Mobiletto attrezzato
- ✓ Rialzo per mobiletto (corredato di accessori per collocazione in batteria)
- ✓ Kit master/slave (batteria Brio3 + Snakky)
- ✓ Kit Irda
- ✓ Kit Jack RS232
- ✓ Kit filtro
- ✓ Kit di trasformazione per validatore frontale



Possibilità di installazione con Snakky e Snakky SL usando il kit rialzo.

CARATTERISTICHE		CAPACITÀ INDICATIVE	
Altezza	760 mm	Bicchieri (Ø 70-71 mm)	300*
Ingombro a cielo aperto	1030 mm	Palette (95/105 mm)	255
Larghezza	540 mm	Zucchero	2,2 kg
Profondità	585 mm	Caffè in grani	1,8 kg
Ingombro a porta aperta	1000 mm	Caffè solubile	0,6 kg
Altezza vano erogazione	120 mm	Latte	0,9 kg ES
Altezza mobiletto	800 mm		0,7 kg IN
Peso	67 kg	Cioccolato	1,9 kg ES
Tensione di alimentazione	230 V		2,3 kg IN
Frequenza di alimentazione	50 Hz	Tè	1,8 kg ES
Potenza installata	1,3 kW ES / 2,4 kW IN		2,3 kg IN
Alimentazione idrica da rete con attacco 3/4"	tra 0,5 e 8,5 bar	Caldaia Espresso	300 cc
Contenitori	6 ES / 7 IN	Caldaia Instant	3800 cc
Pulsanti preselezione	2	Contenitore fondi solidi	260 pastiglie
Selezioni	da 12 a 19	Contenitore raccolta liquidi	2,75 litri
			* 166 cc

CONFIGURAZIONI			
VERSIONE	BRIO3 ES 6		BRIO3 IN 7
LAYOUT	1	2	1
N° PULSANTI DI PRESELEZIONE	2	2	2
TIPOLOGIA	Meno zucchero Più zucchero	Reg. zucchero Decaffeinato	Meno zucchero Più zucchero
Caffè espresso	☐	☐	☐
Caffè			☐
Caffè espresso decaffeinato		☐	
Caffè lungo	☐	☐	☐
Caffè lungo decaffeinato		☐	*
Caffè macchiato	☐	☐	☐
Caffè macchiato decaffeinato		☐	
Caffè decaffeinato	☐	**	☐
Caffè macchiato decaffeinato	☐	**	☐
Cappuccino decaffeinato	☐	**	
Cappuccino	☐	☐	☐
Cappuccino decaffeinato		☐	☐
Cappuccino con cioccolato	☐	☐	☐
Cappuccino decaffeinato con cioccolato		☐	
Cioccolata	☐	☐	☐
Latte	☐	☐	*
Tè al limone	☐	☐	☐
Prodotto finito			☐
Solo bicchiere	☐	☐	*
Senza bicchiere			*
Cioccolata forte	*	*	*
Cioccolata con latte	*	☐	*
Caffè espresso con cioccolato	*	☐	
Caffè espresso decaffeinato con cioccolato		☐	
Latte macchiato	*	☐	☐
Latte macchiato decaffeinato		☐	
Camomilla	*		
Tè nature	*	*	*
Tè nature con latte	*	*	*
Caffè d'orzo	*	*	*
Caffè d'orzo macchiato	*	*	*
Cappuccino d'orzo	*	*	*
Acqua calda			*

* In alternativa ad altre bevande base
** Disponibili come selezioni dirette senza agire sulla preselezione

CONSUMI	
VERSIONE ESPRESSO	
Raggiungimento temperatura	33,8 Wh
Per ogni ora di Stand-by	63,7 Wh
VERSIONE INSTANT	
Raggiungimento temperatura	265 Wh
Per ogni ora di Stand-by	88 Wh



N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111
Fax +39 035 606464
www.nwglobalvending.com



brio³

L'evoluzione della specie.

brio³: un nome vincente abbinato a nuove strabilianti prestazioni in dimensioni compatte. Capacità, tecnologia e flessibilità sono le parole chiave di **brio³**.

CAPACITÀ: 300 bicchieri, fino a 7 contenitori dal volume differenziato, bacinelle di raccolte potenziata e perfettamente bilanciate tra loro.

TECNOLOGIA: elettronica 16 bit estremamente flessibile e completa, compatibile con l'applicativo Flash che, tramite palmare con connessione RS232 oppure Up-Key, consente la rilevazione delle statistiche anche in formato EVA-DTS, la clonazione del setup e l'aggiornamento del software. Protocolli Executive e MDB.

Gruppo caffè Z 3000 con riscaldatore e mixer Necta: garanzia di bevande di ottima qualità.

FLESSIBILITÀ: connessione master/slave in batteria con Snakky, Snakky SL o MiniSnakky con selezioni combinate e un unico sistema di pagamento.



Display blu a cristalli liquidi
2 righe per 16 caratteri



Facilmente collocabile su mobiletto grazie alla nuova ed efficiente predisposizione. Disponibile nelle versioni base (mobiletto vuoto) ed attrezzata (con raccolta fondi liquidi e solidi). Eventuale alloggiamento di un lettore banconote.

Contenitori dalla capacità differenziata



300 bicchieri

Contacolpi meccanico di serie



5 pulsanti associati a funzioni di manutenzione



Chiusura distributore non possibile a cielo aperto



Cerniera con doppio snodo per consentire un'apertura a 180° e quindi un'ottima accessibilità interna anche in batteria



Bacinelle fondi liquidi e solidi perfettamente bilanciate



Cassa monete di grande capacità (ca. 1100 monete)



Vano protetto e apribile per i sistemi di pagamento. Gettoniera rendiresto o validatore installabile con sistema cashless.