



Eva - Emp 2.0



Tilting Plate



Power Boost



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry

Cristallo 600

Descrizione

Cristallo 600 è un distributore completamente automatico ad alte performance, studiato per garantire la migliore qualità di caffè espresso e per ridurre e ottimizzare gli interventi di manutenzione e assistenza.

Tecnologicamente avanzato e di semplice utilizzo, offre fino a 16 bevande diverse.

Si abbina perfettamente al distributore snack&food Corallo 1830 e con apposito kit può essere trasformato in Master in batteria con Corallo 1830 Slave.

Accessori

- Kit serbatoio autonomo
- Kit timekeeper
- Kit mixer per sostituzione spirale the con decaffeinato/orzo
- Kit elettrovalvola acqua calda
- Kit validatori
- Kit contaimpulsu elettromeccanico
- Memory key per copiare e trasferire rapidamente i parametri di funzionamento da un distributore all'altro
- Kit Eva-Dts
- Kit trasformazione Cristallo 600 Master

Principali caratteristiche

- Macchina in classe energetica A (EVA - EMP 2.0)
- Erogazione automatica di bicchieri, zucchero e palette
- Gruppo Caffè Saeco con nuovo sistema di preriscaldamento Saeco Power Boost: massima qualità di caffè espresso fin dalla prima erogazione, pulizia e manutenzione facilitate
- Piastra centrale reclinabile per massima accessibilità frontale a tutti i componenti interni (Saeco Tilting Plate)
- Possibilità di installare sulla porta 3 sistemi di pagamento contemporaneamente (Saeco 3 Way Pay)
- Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
- Manutenzione ordinaria facilitata grazie al tastierino a 5 funzioni di serie
- Nuovo sistema di erogazione polveri Saeco Easy Dry
- Programmazioni personalizzabili

Interfaccia utente

- Tastiera con 16 pulsanti per selezione bevande con accesso diretto
- 4 tasti di preselezione: +/- zucchero e 2 tasti programmabili (decaffeinato/orzo, senza bicchiere, solo bicchiere)
- Display alfanumerico a 20 caratteri su 2 righe

Dati tecnici**Cristallo 600****Caratteristiche strutturali**

Dimensioni (l x h x p)	580 x 1830 x 610 mm
Peso	105 kg

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230 V/50 Hz - 220 V/60 Hz - 120 V/60 Hz
Potenza assorbita	1250 W

Caratteristiche idrauliche

Caldaia	ottone
---------	--------

Conessioni idriche

Allacciamento rete idrica	3/4" (1-8 bar)
Alimentazione idrica	standard: a rete idrica - optional: kit serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo	1 o 2 taniche da 15 l

Caratteristiche varie

Bicchieri (h 70 mm)	550
Tipologia bicchieri ø	70 o 73 mm
Palette	550
Palette disponibili	90 - 105 - 115 mm
Contenitore caffè in grani	1
Contenitore solubili	5
Contenitore zucchero	1
Numero selezioni	16
Numero preselezioni	4
Mixer	5
Gruppo caffè	7 gr o 9 gr

Capacità contenitori

Caffè in grani	4,2 kg
Caffè solubile	0,8 kg
Latte	2,7 kg
Cioccolato	5,4 kg
The	3,8 kg
Orzo	0,8 kg
Zucchero	4,0 kg

Specifiche tecniche

- Struttura in lamiera di acciaio prezinco e verniciato
- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Sistema di preriscaldamento per il gruppo caffè
- Piastra principale reclinabile
- Segnale per vuoto acqua e caffè e vuoto bicchiere
- Palettiera regolabile
- Controllo elettronico della temperatura della caldaia
- Aspiratore per l'eliminazione dell'umidità interna e presa di aspirazione vapore supplementare dedicata alla zona erogazione
- Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitarne pulizia ed ispezione
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W
- Dispositivo air-break con sistema antiaggimento
- Reset anomalie semplificato
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
- Classe energetica A (EVA - EMP 2.0)
- Approvazione CE, Demko e CSA



Corallo 1830
+
Cristallo 600



Corallo 1830 Slave
+
Cristallo 600 Master