



NarrowStack Basic 550-8 DD

Pronti a servirvi 24 ore al giorno

IL DISTRIBUTORE SANDENVENDO DI BEVANDE FREDE

- Programmazione semplice utilizzando direttamente la pulsantiera.
- Controllo elettronico e registrazione dati.
- Gestione energetica tramite orologio in tempo reale.
- Ventilazione regolata elettronicamente.
- Ogni colonna ha un motore individuale di vendita.
- Motori a 24V con corrente continua.
- Parti intercambiabili.
- Caricamento quadruplo per lattine da 0,33 l e doppio per bottiglie da 0,50 l PET fino all'altezza 245 mm

DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830 x 850 x 940
PESO (Netto della macchina standard senza opzional)	335 Kg
NR. DI SELEZIONI / COLONNE	8 / 8
LARGH. MASSIMA DEL PRODOTTO (mm)	505
DIAMETRO MASSIMO DEL PRODOTTO (mm)	72
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Thermostato
RIFRIGERAZIONE	520 W / 10 cc
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	580 W
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz



OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- DISPLAY LCD A 2 LINEE
- MECCANISMO PREDISPOSTO PER PRODOTTI Ø 74 mm
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- INSERIMENTO MONETE ANTI-VANDALISMO
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- PERSONALIZZAZIONE
- TAVOLINO

COLORE STANDARD STRUTTURA



Nero



Grigio Scuro



Grigio Chiaro



Bianco